

DF-412 Euro VI

Reparto y distribución



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso



Caja de **5 Velocidades**



Aire **Acondicionado**



Frenos **ABS**



Injection **Common Rail**



Motor **ISUZU**



Turbo **Intercooler**

DF-412

DF-412



DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	DONGFENG (DFAC)
Modelo:	DF-412
Tipo vehículo:	Camioneta Pick-up
Distancia entre ejes (mm):	2.800

MOTOR

Motor:	JE493ZLQ6G
Cilindrada (lts.):	2,8
Nº de cilindros:	4
Potencia (HP):	114@3200 RPM
Torque (Nm):	285@1800-2400 RPM
Norma:	Euro 6
Freno Motor:	Estrangulación escape.
Sistema eléctrico:	12V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero:	Dongfeng Dana
Cap. eje delantero (kgs.):	1.500
Suspensión delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.
Eje trasero:	Dongfeng Dana
Cap eje trasero (kgs.):	3.000
Suspensión trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.

TRANSMISIÓN

Transmisión:	WLY 5GT32
Tipo:	Manual
Marchas:	A:5 / R:1
Ratio:	1a 4,714 / 5a 0,719
Relación diferencial:	4,875:1

FRENOS

Frenos:	Hidráulicos
Delantero:	Disco
Trasero:	Tambor
ABS:	Sí

MEDIDAS Y PESOS

Largo / Ancho / Alto (mm):	5.550 / 1.980 / 2.220
Carrocería LxAxA (mm):	3.800 x 1.880 x 400
Largo carrozable (mm):	4.000(Recomendado)
Tara (kgs.) *ref en vacío:	2.225
Peso eje delantero (kgs.):	1.275
Peso eje trasero (kgs.):	950
Cap. carga útil (kgs.):	1.275
PBV (kgs.):	3.500

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque combustible:	80 lts.
Material:	Plástico
Estanque úrea:	16 lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas delanteras:	Acero
Llantas traseras:	Acero
Neumáticos delanteros:	6.50R16, 10 telas.
Neumáticos traseros:	6.50R16, 10 telas.

CABINA

- Vidrios eléctricos
- Aire acondicionado
- Computador a bordo
- Cierre centralizado (C/D)
- Neblineros
- Luz de circulación Diurna Led.
- Sensor y cámara de retroceso
- Pantalla Táctil.
- Volante regulable en altura y profundidad.
- Cinturón de seguridad regulable en altura.

GARANTÍA

3 años ó 100.000 kms.



Altura Total 2.220 mm

Ancho Total Cabina 1.980 mm



Largo pick up 3.800 mm

Distancia entre ejes 2.800 mm

Largo total 5.550 mm